Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)



POWERDRIV

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung

- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen

Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge

- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug

Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


- Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Abtriebart	Für Innensechskant
Antrieb	C 6,3 (1/4 Zoll)
Antriebart	Außensechskant
Länge	25 mm


Abtrieb	**Art.-Nr.**	**VE**
2 mm	**0614 176 92**	5
2,5 mm	**0614 176 925**	1/5
3 mm	**0614 176 93**	1/10
4 mm	**0614 176 94**	1/10
5 mm	**0614 176 95**	1/10
5,5 mm	**0614 176 955**	5
6 mm	**0614 176 96**	1/10
1/4 Zoll	**0614 176 963**	5
7 mm	**0614 176 97**	1/5

CL01_6005030201, Rev: 0.435, Stand: 11. 09. 2026

Details/Anwendung



Mit POWERDRIV



Ohne POWERDRIV



Bit mit 5,5 mm Abtrieb für Doppelstabmattenzaun mit Innensechskant Schrauben mit SW 5,5 mm