Amo®-Max Sortiment Koffer Systemkoffer 8.4.2



Vielseitige Abstandsmontage für nahezu alle Lastbereiche und Untergründe

Vorteile:

- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Das Amo-Max-System ist demontierbar

Eigenschaften:

- Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)
- Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)
- Polyamid PA6 ist schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend
- Polyamid PA6 zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegen Öle
- und Fette aus
- Polyamid PA6 ist temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
- Amo-Max ist beständig gegen Verrottung
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	262 STK


Art.-Nr. 0964 259 111
VE: 1

Details/Anwendung


Vielseitige Abstandsmontage für nahezu alle Lastbereiche

- Einsatzbar in unterschiedlichen Untergründen (z.B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein)
- Geeignet zur Befestigung von Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.
- Verwendbar im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe (Zulassung des Befestigungssystems beachten!)


Setzanweisung




Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements




Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters




Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse



Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements



Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse



Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements

Hinweis

Aludistanzhülsen nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang Art.-Nr. 0964 259 111		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed 40 mm	**0632 900 040**	1
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario	**0648 558 026**	1
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe	**0911 110 002**	50
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe	**0911 110 003**	50
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe	**0911 110 005**	50
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe	**0911 110 010**	25
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse	**0911 111 008**	25
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse	**0911 111 010**	25
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse	**0911 111 012**	25
Setzdorn Passend für Bohrlochdurchmesser 10 mm, 14 mm, 16 mm	**0911 112 001**	1
Setzdorn Passend für Bohrlochdurchmesser 8 mm, 12 mm, 18 mm	**0911 112 002**	1
Schlaghülse	**0911 112 004**	1
Lochsägenaufnahme 8 mm	**0911 112 008**	1
System-Koffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
System-Box 114 x 334 x 110 mm	**5581 036 012**	4
System-Box Trennelement 110 x 15 x 98 mm	**5581 036 021**	4

CL01_4501010102, Rev: 0.872, Stand: 23. 02. 2026