Motorversiegelung



Silikonhaltige Motor- und Motorraumversiegelung

Anwenderfreundlich

- Nachpolieren ist nicht erforderlich
- Kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden

Lösemittelfrei

Fahrzeug kann direkt nach der Anwendung gestartet werden

Enthält Silikon

Frischt Kunststoffteile und Motor-bauteile auf und hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm

Inhalt	5 l
Geruch/Duft	Angenehm
Farbe	Violett
Chemische Basis	Wässrige Silikonlösung
pH-Wert/Bedingung	7/bei 20 °C
Dichte/Bedingung	1 g/cm³/bei 20 °C
Flammpunkt min.	100 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 20 °C

Art.-Nr. 0893 479 005
VE: 1

Details/Anwendung



Anleitung

Nach der Motorwäsche mittels Sprayer dünn auftragen und ca. 20–30 min abtrocknen lassen. Nachpolieren ist nicht erforderlich

CL01_3006180601, Rev: 0.262, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006180601, Rev: 0.262, Stand: 30. 07. 2026