FLEXEN® Kältekautschuk 2 m Schlauch

- Hochflexibel



Werkstoff	Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe	Anthrazit
Temperatureinsatzbereich min./max.	-165 bis 110 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,037 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C Mitteltemperatur
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ min.	10000

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE
10 mm	9 mm	**9501 024 270**	266
10 mm	13 mm	**9501 024 278**	172
12 mm	9 mm	**9501 024 271**	234
12 mm	13 mm	**9501 024 279**	162
12 mm	19 mm	**9501 024 294**	88
15 mm	6 mm	**9501 024 266**	266
15 mm	9 mm	**9501 024 272**	192
15 mm	13 mm	**9501 024 280**	136
15 mm	19 mm	**9501 024 295**	78
18 mm	6 mm	**9501 024 267**	220
18 mm	9 mm	**9501 024 273**	166
18 mm	13 mm	**9501 024 281**	118
18 mm	19 mm	**9501 024 296**	72
22 mm	6 mm	**9501 024 268**	180
22 mm	9 mm	**9501 024 274**	136
22 mm	13 mm	**9501 024 282**	98
22 mm	19 mm	**9501 024 297**	64
28 mm	6 mm	**9501 024 269**	130
28 mm	9 mm	**9501 024 275**	98
28 mm	13 mm	**9501 024 283**	78
28 mm	19 mm	**9501 024 298**	48
35 mm	9 mm	**9501 024 276**	76
35 mm	13 mm	**9501 024 284**	58
35 mm	19 mm	**9501 024 299**	36
42 mm	9 mm	**9501 024 277**	60
42 mm	13 mm	**9501 024 285**	48
42 mm	19 mm	**9501 024 300**	32
48 mm	13 mm	**9501 024 286**	40
48 mm	19 mm	**9501 024 301**	24
54 mm	13 mm	**9501 024 287**	34
54 mm	19 mm	**9501 024 302**	24
60 mm	13 mm	**9501 024 288**	32
60 mm	19 mm	**9501 024 303**	22
64 mm	13 mm	**9501 024 289**	30
64 mm	19 mm	**9501 024 304**	18
76 mm	13 mm	**9501 024 290**	26
76 mm	19 mm	**9501 024 305**	18

CL01_8002080124, Rev: 0.37, Stand: 10. 10. 2026

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE
89 mm	13 mm	**9501 024 291**	24
89 mm	19 mm	**9501 024 306**	14
108 mm	13 mm	**9501 024 292**	16
108 mm	19 mm	**9501 024 307**	12
114 mm	13 mm	**9501 024 293**	16
114 mm	19 mm	**9501 024 308**	12
160 mm	13 mm	**9501 024 309**	12
160 mm	19 mm	**9501 024 310**	8

Details/Anwendung

Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlage

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk Plus 3 mm 50 mm 15 m	**0874 105 020**
Messer glatt 28 cm	**0874 110 001**
FLEXEN® Kleber Pinseldose 260 ml	**0892 100 062**

CL01_8002080124, Rev: 0.37, Stand: 10. 10. 2026