Ankerstange W-VD-A Edelstahl A4

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton.

- Nicht rostender Stahl A4.
- Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen).

21.2	21.4	23.4	23.5
		23.6	23.7



Typbezeichnung	W-VD-A/A4
Festigkeitsklasse	70
Zulassung	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank

Art.-Nr.	**5915 208 110**	**5915 210 130**	**5915 212 160**	**5915 216 190**
VE	10	10	10	10
Dübeldurchmesser metrisch	M8	M10	M12	M16
Befestigungshöhe (t fix)	20 mm	30 mm	35 mm	45 mm
Dübellänge (l)	110 mm	130 mm	160 mm	190 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	80 mm	90 mm	110 mm	125 mm
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	80 mm	90 mm	110 mm	125 mm

Details/Anwendung

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme und verwendet werden:

- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 510, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 – ungerissener Beton

W-VD-A/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

CL01_4502032402, Rev: 0.403, Stand: 01. 10. 2026

Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:

- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-PE 510, Option 1: ETA-20/1038
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569



CL01_4502032402, Rev: 0.403, Stand: 01. 10. 2026