
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A4-70, blank

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Edelstahl A4
Festigkeitsklasse	70
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	2,4 mm	SW5,5	**0326 93**	1000
M4	3,2 mm	SW7	**0326 94**	1000
M5	4,7 mm	SW8	**0326 95**	100
M6	5,2 mm	SW10	**0326 96**	100
M8	6,8 mm	SW13	**0326 98**	100
M10	8,4 mm	SW16	**0326 910**	100
M12	10,8 mm	SW18	**0326 912**	50
M16	14,8 mm	SW24	**0326 916**	50
M20	18 mm	SW30	**0326 920**	25
M24	21,5 mm	SW36	**0326 924**	50

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_3512120117, Rev: 0.356, Stand: 15. 06. 2026