
# Alu-Seilzugleiter 2-teilig mit Laufrollen

## Leichtgängiges Ein- und Ausfahren

- Seilzugführung außerhalb des Leiterholms bietet höhere Sicherheit, da im Steigbereich der Sprossen kein störendes Seil verläuft
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff bieten einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Wandschonendes Auf- und Abrollen, da Laufrollen mit Gleitlager und Gummibelag ausgestattet sind
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Erhöhte Stand-, Kippsicherheit dank der Traverse



Abbildung ähnlich




| | |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Breite | 0,43 m |
| Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
| Sprossenabstand | 283 mm |
| Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
| Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
| Traglast | 150 kg |
| Normen | EN 131 |

| **Art.-Nr.** | **0962 930 514** | **0962 930 516** | **0962 930 518** | **0962 930 520** |
|---|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Anzahl Sprossen** | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 |
| **Länge min./max.** | 4,12-7,22 m | 4,69-8,36 m | 5,26-9,49 m | 5,81-10,62 m |
| **Traversenlänge** | 1,15 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| **Holmabmessung** | 84 mm x 25 mm | 97 mm x 25 mm | 102 mm x 25 mm | 102 mm x 25 mm |
| **Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung)** | 6,82 m | 7,89 m | 8,96 mm | 10,01 m |
| **Standhöhe max.** | 5,46 m | 6,46 m | 7,46 m | 8,46 m |
| **Arbeitshöhe max.** | 6,96 m | 7,96 m | 8,96 m | 9,96 m |
| **Reichhöhe max.** | 7,46 m | 8,46 m | 9,46 m | 10,46 m |
| **Gewicht** | 19,6 kg | 23,7 kg | 28,6 kg | 34,4 kg |

## Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

CL01_2002130907, Rev: 0.695, Stand: 17. 03. 2026

| Ersatzteile für | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0962 930 514 | Seilzug-Set für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 001** |
| | Seilzug für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 014** |
| | Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen 97 x 66 x 46 mm | **0962 931 970** |
| | Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter Länge 1.1 m | **0962 931 986** |
| | Unteres Leiternteil für Alu-Seilzugleiter | **0962 993 314** |
| 0962 930 516 | Seilzug für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 016** |
| | Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen 97 x 66 x 46 mm | **0962 931 970** |
| | Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter Länge 1.2 m | **0962 931 988** |
| | Artikel-Aufkleber | **0962 990 216** |
| 0962 930 518 | Seilzug-Set für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 003** |
| | Seilzug für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 018** |
| | Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen 97 x 66 x 46 mm | **0962 931 970** |
| | Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter Länge 1.2 m | **0962 931 988** |
| | Artikel-Aufkleber | **0962 990 218** |
| 0962 930 520 | Seilzug-Set für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 004** |
| | Seilzug für Alu-Seilzugleiter | **0962 995 020** |
| | Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen 97 x 66 x 46 mm | **0962 931 970** |
| | Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter Länge 1.2 m | **0962 931 988** |
| | Artikel-Aufkleber | **0962 990 220** |
| | Unteres Leiternteil für Alu-Seilzugleiter | **0962 993 320** |
| | Artikel-Aufkleber | **0962 991 220** |

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Dachrinnenhalter Für Holmhöhe 58-102 mm | **0962 931 202** |
| Fußverlängerung für Traversenleiter | **0962 931 926** |
| Sicherheitsspitze | **0962 931 924** |
| Wandschutzplatte | **0962 931 929** |
| Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen | **0962 931 922** |
| Holmverlängerung | **0962 931 917** |
| Stationäre Plattform Belastung Gewicht max. 150 kg | **0962 931 916** |
| Alu-Einhängetritt Belastung Gewicht max. 150 kg | **0962 931 932** |
| Eimerhaken Belastung Gewicht max. 30 kg | **0962 931 930** |
| Alu-Einhängeschale Belastung Gewicht max. 30 kg | **0962 931 931** |
| Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter | **0962 931 927** |
| Prüfplakette | **0962 931 937** |

CL01_2002130907, Rev: 0.695, Stand: 17. 03. 2026