# Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP® Rohrdicht

**Dichtstopfen zum luft- und rauchdichten verschließen von Elektroinstallationsrohren.**

**Dichtstutzen mit drei Dichtlippen**
Optimale Anpassung an das Installationsrohr

**Trennstege in der elastischen Membrane vermeiden Leitungszwickel**

**Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020**
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

**Dichtet zuverlässig gegen Rauchübertragung ab**

**Werkzeuglose Leitungsdurchführung**




| | |
|---|---|
| Trägermaterial | EPDM |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
| UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
| Verarbeitungstemperatur min. | -5 °C |

| Durchmesser | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 16 mm | **5394 180 016** | 20 |
| 20 mm | **5394 180 020** | 20 |
| 25 mm | **5394 180 025** | 20 |
| 32 mm | **5394 180 032** | 20 |
| 40 mm | **5394 180 040** | 20 |

## Details/Anwendung

Luft- und Winddichtes verschließen von Elektroinstallationsrohren im Innen- und Außenbereich. Verhindert die Rauchübertragung im Brandfall.



CL01_1001030912, Rev: 0.216, Stand: 25. 09. 2025

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_1001030912, Rev: 0.216, Stand: 25. 09. 2025

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen