WC/ Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

Sorgt für geräuscharmes Schließen


- Sorgt für geräuscharmes Schließen durch spezielle Geräuschdämpfung der Falle
- Schließung erfolgt über den robusten Riegelvierkant aus Stahl
- Robuste Konstruktion mit geschlossenem, verzinktem Schlosskasten
- Integrierte Schmiervorrichtung im Stulp für eine reibungslose Funktionalität über lange Zeit
- Inklusive drei Späneschutzbuchsen, die das Eindringen von Spänen in den Schlosskasten verhindern




Abbildung ähnlich



Türschlossklasse	3
Ausführung	Flüsterschloss
Schlosstyp	WC/Bad
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß (d)	55 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	78 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelvierkant	8 mm
Riegelausstoß	Eintourig 10 mm
Werkstoff Stulp	Edelstahl
Farbe Stulp	Edelstahlfarben
Oberfläche Falle	Glanzvernickelt
Oberfläche Riegel	Glanzvernickelt
Glanzgrad Stulp	Matt
Werkstoff Falle	Stahlguss mit Kunststoffeinsatz
Werkstoff Riegel	Stahl Feinguss
Werkstoff Drückernuss	Stahl
Werkstoff Riegelvierkant	Stahl
Werkstoff Drückernusslager	PA - Polyamid
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	165 mm
Schlosskastenbreite	85 mm
Schlosskastendicke	15,3 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EPD-Umweltdeklaration	Ja







DIN-Richtung	Art.-Nr.	VE
DIN L	**0688 503 835**	1
DIN R	**0688 503 825**	1

CL01_1503120702, Rev: 0.762, Stand: 18. 08. 2025

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003										
3	M	5	0	0	C	3	B	D	2	0

Details/Anwendung

Geeignet für gefälzte WC- und Bad-Objekttüren.

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503120702, Rev: 0.762, Stand: 18. 08. 2025