Reinalu-Klebeband

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen sowie zum Isolieren gegen Hitze und Kälte geeignet.



- Baustoffklasse A2 nicht brennbar (auf metallischem Untergrund)
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (auf schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten)
- Einfaches Entfernen der Trennlage von der Klebefläche
- Von Hand abreißbar
- Hitzebeständig
- UV-beständig

Trägermaterial	Aluminiumfolie
Trennlage	PE-Folie
Klebstoffbasis	Polyacrylat
Dicke	0,065 mm
Farbe	Silberfarben
Länge	50 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 140 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Baustoffklasse	A2/B1 - Nicht brennbar
Baustoffklasse Bedingung	A2 = auf metallischem Untergrund/B1 = auf mindestens schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten
Klebekraft bei 25 mm min.	15 N
Reißdehnung max.	5 %
Silikonfrei	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Bedingt
UV-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte
Frei von Blei (< 0,1 %)	Ja
Frei von Zinn (< 0,1 %)	Ja
SVHC nach REACH < 0,1 %	Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von Lösemittel (< 1 %)	Ja
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)	Ja

CL01_3004050801, Rev: 0.377, Stand: 30. 07. 2026

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)	Ja
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja

Breite	Art.-Nr.	VE
50 mm	**0874 100 340**	1/24
75 mm	**0874 100 341**	1/16
100 mm	**0874 100 342**	1/12

Details/Anwendung

Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.