# DSN Daumenstecknagel

**Der DSN 30 ermöglicht die schnelle, kraft- und zeitsparende Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern und Leuchten in Beton – ganz ohne Dübel und Schrauben.**

Dank schmalem Querschnitt (4,5 mm) ideal für Langlöcher. Die spezielle Kopfform sorgt für hervorragende Klemmwirkung. Kein Werkzeug nötig – einfach stecken und fixieren.




| | |
|---|---|
| Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 85 °C |
| Werkstoff | PP - Polypropylen |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | Hellgrau |

| Höhe | Belastung Gewicht max. | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 31 mm | 9,4 kg | **9501 023 235** | 200 |
| 40 mm | 9,5 kg | **9501 023 236** | 200 |
| 49 mm | 8,9 kg | **9501 023 237** | 200 |

## Details/Anwendung

Für die Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern, Leuchten, AP-Schaltern etc. in Beton – besonders geeignet für Langlöcher.







## Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. DSN im vorgesehenen Loch des Elements einstecken
3. Mit Daumendruck im Bohrloch fixieren

CL01_5504051007, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026