
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3

- Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke. Die Ausführung in Chrom ist mit einem Kuppelkopf ausgestattet. Die Ausführung in Edelstahl hat einen Flachkopf.
- Einfache Montage durch ineinander verschraubbare Teile
- Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen





Geeignet für Schildstärke min./max. (A)	Kopfdurchmesser (B)	Für Wanddistanz (C)	Bohrlochdurchmesser	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE
2-8 mm	12 mm	10 mm	10,5 mm	Messing	Verchromt	**0590 930 061**	16
2-8 mm	12 mm	10 mm	10,5 mm	Edelstahl	Edelstahl FINISH	**0590 930 062**	16
2-15 mm	15 mm	15 mm	12,5 mm	Edelstahl	Edelstahl FINISH	**0590 930 072**	16

Details/Anwendung



CL01_1503130403, Rev: 0.227, Stand: 19. 08. 2026



Das Mittelteil und die Distanzhülse können bereits nach dem Bohren, noch in Ihrer Werkstatt, am Schild montiert werden.



Halten Sie das Schild an die Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Die vormontierten Distanzhalter schützen Ihr Schild vor dem Zerkratzen.



Verwenden Sie je nach Wandbeschaffenheit die geeigneten Dübel.



Jetzt befestigen Sie in einem Schritt Distanzhalter und Schild.



Das Linksgewinde an den Kopfteilen bietet einen einfachen und wirksamen Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.



Die elegante Optik der Würth Distanzhalter unterstreicht das Design des Schildes.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503130403, Rev: 0.227, Stand: 19. 08. 2026