Hydraulik-Wagenheber schwere Ausführung

Geeignet für Arbeiten und Reparaturen an Anhängern, Autos, Kleinbussen und Transportern

- Zusätzliche Höhenverstellung dank Spindelverlängerung, außer bei 30 Tonnen-Ausführung
- 2-teiliger Pumphebel
- Mit Druckbegrenzungsventil



Abbildung ähnlich

Traglast	Spindellänge (B)	Hubhöhe (C)	Bauhöhe min./ max.	Fußplatten-länge	Fußplatten-breite	Art.-Nr.	VE
2000 kg	48 mm	163 mm	181-344 mm	93 mm	99 mm	**0715 544 2**	1
3000 kg	60 mm	180 mm	193-373 mm	103 mm	110 mm	**0715 544 3**	1
5000 kg	70 mm	206 mm	210-416 mm	115 mm	122 mm	**0715 544 5**	1
10000 kg	80 mm	230 mm	230-460 mm	120 mm	132 mm	**0715 544 10**	1
20000 kg	60 mm	210 mm	242-452 mm	143 mm	159 mm	**0715 544 20**	1
30000 kg	0 mm	175 mm	275-440 mm	153 mm	169 mm	**0715 544 30**	1

Leistungsnachweis

TÜV zertifiziert

CL01_2005021215, Rev. 0.204, Stand: 01. 05. 2026