Wasserwaage aus Leichtmetall



Aus robustem Leichtmetall mit horizontaler Sechsstrich-Libelle, 360°-drehbarer Libelle und vertikaler Libelle

Kompakt, präzise und vielseitig

- Kompakte Bauweise, deshalb leicht zu transportieren und immer schnell zur Hand
- Einfach in der Anwendung durch sehr gute Ablesbarkeit und leichtes Ermitteln von Neigungen
- Präzise Messungen mit der Sechsstrich-Libelle für Gefälle von 1 bis 2 %
- Direktes Prüfen von Neigungen mit Hilfe der 360°-drehbaren Winkellibelle mit Skalierung
- Extra starker Halt auf Rohren, Profilen und Stahlbauten durch die starken Seltenerdmagnete
- Sehr hohe Genauigkeit aufgrund der gefrästen Messfläche mit V-Nut

Für härteste Arbeitseinsätze

- Libellenblöcke mit fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Robust und langlebig aufgrund extra starkem Aluminium-Druckgussprofil

Länge (L)	25 cm
Höhe (H)	20 mm
Breite (B)	50 mm
Anzahl Magnete	2 STK
Messgenauigkeit (pro Länge)	0,5 mm/m
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)	0,75 mm/m
Messgenauigkeit Grad	0,029 Grad/degree
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad	0,043 Grad

Art.-Nr. 0714 644 125
VE: 1

Details/Anwendung

Dank der robusten Bauweise ideal für härteste Arbeitseinsätze in der Metallbearbeitung oder im Bauhandwerk und überall wo die kompakte Wasserwaage gebraucht wird.

CL01_6102080305, Rev: 0.284, Stand: 03. 12. 2024









Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen