
Unterdruckschlauch

Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon



- Aus synthetischem Gummi
- Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C
- Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem

Typbezeichnung	ECO
Temperatureinsatzbereich min.	-35 °C
Temperatureinsatzbereich max.	110 °C



Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	6 mm	Schwarz	10 m	**0895 823 30**	10
3,3 mm	6,8 mm	Schwarz	10 m	**0895 823 31**	10
3,5 mm	8 mm	Schwarz	15 m	**0895 823 5**	15
4,5 mm	9 mm	Schwarz, Rot	10 m	**0895 824 54**	10

Hinweis

Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0895 823 5	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss Bandbreite 7.5 mm; 8-12 mm	**0539 8 12**
	1-Ohr-Klemme mit Einlagering Bandbreite 7.4 mm; 7,0-8,5 mm	**0541 090**
0895 823 30	1-Ohr-Klemme mit Einlagering Bandbreite 6.4 mm; 5,6-6,5 mm	**0541 070**
0895 823 31	1-Ohr-Klemme mit Einlagering Bandbreite 6.4 mm; 6,3-7,5 mm	**0541 080**
0895 824 54	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss Bandbreite 7.5 mm; 8-12 mm	**0539 8 12**
	1-Ohr-Klemme mit Einlagering Bandbreite 7.4 mm; 8,0-9,5 mm	**0541 100**

CL01_6502060701, Rev: 0.306, Stand: 26. 06. 2026