Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf




Genaues Arbeiten

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares Erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und lbf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und Entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

Effektive Handhabung

- Kompakte Bauweise mit einer Ratschenkopfhöhe von nur 24 mm, auch in engen Arbeitsbereichen einsetzbar
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Abtrieb	1/2 Zoll
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
ISO	6789-1
Grifflänge (L3)	167 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	24 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	39 mm
Griffdurchmesser (D1)	37 mm



CL01_6102101105, Rev: 0.529, Stand: 22. 09. 2026

Art.-Nr.	0714 720 101	0714 720 200	0714 720 300
VE	1	1	1
Messbereich Drehmoment min./ max.	20-100 Nm	40-200 Nm	60-300 Nm
Messbereich Drehmoment Zoll min./ max.	15-73 lbf.ft	30-146 lbf.ft	45-220 lbf.ft
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert	17	18	16
Ausführung	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala	1 Nm	2 Nm	5 Nm
Länge (L1)	388 mm	488 mm	571 mm
Hebellänge (L2)	295 mm	395 mm	475 mm
Ratschenkopfbreite (D2)	45 mm	45 mm	50 mm

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Leistungsnachweis

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE PACKAGING

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Mess-einrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

CL01_6102101105, Rev: 0.529, Stand: 22. 09. 2026

- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102101105, Rev: 0.529, Stand: 22. 09. 2026