Industrie Kabeltrommel

Für härtesten Einsatz



- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- aus hochwertigem Spezial-Kunststoff . TÜV/ GS geprüft
- 1 CEE-Steckdose 400 V/ 16 A
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 250 V
- 3-polige Thermoschutzabschaltung
- 25 m Baustellenleitung, ATN07V3V3-F5G 2,5 mm2
- Massives Doppelrohrgestell
- Kabelführung für erleichtertes Aufrollen

Kabeltyp	AT-N07V3V3-F 5G2,5 mm^2
Kabellänge	25 m
Ausführung	2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V
Stecker	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A
Nennstrom	16 A/AC
Nennspannung	400 V/AC
Schutzart IP	IP 44
Länge x Breite x Höhe	260 x 190 x 360 mm
Steckertyp	F
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr. 0774 25 101
VE: 1

CL01_2002110229, Rev: 0.271, Stand: 01. 10. 2025