Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1

Stahl 45H blank

- Gewindestifte M5, M6 und M8
- DIN EN ISO 4026 mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 mit Innensechskant und abgeflachter Spitze (früher DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 mit Innensechskant und Zapfen (früher DIN 915)



Normen	ISO 4026 ISO 4027 ISO 4028
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
Härteklasse	45H
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Antriebart	Innensechskant
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	540 STK
RoHS-konform	Ja

Art.-Nr. 5964 025 600
VE: 1

Details/Anwendung



Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV

Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 025 600		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M5 x 10 mm	**0255 5 10**	30
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M5 x 16 mm	**0255 5 16**	30
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M6 x 10 mm	**0255 6 10**	30
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M6 x 16 mm	**0255 6 16**	30
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M8 x 10 mm	**0255 8 10**	30

C101_3511050702, Rev: 0.369, Stand: 25. 09. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 025 600		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank M8 x 16 mm	**0255 8 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M5 x 10 mm	**0256 5 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M5 x 16 mm	**0256 5 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M6 x 10 mm	**0256 6 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M6 x 16 mm	**0256 6 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M8 x 10 mm	**0256 8 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank M8 x 16 mm	**0256 8 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M5 x 10 mm	**0257 5 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M5 x 16 mm	**0257 5 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M6 x 10 mm	**0257 6 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M6 x 16 mm	**0257 6 16**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M8 x 10 mm	**0257 8 10**	30
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank M8 x 16 mm	**0257 8 16**	30
System-Koffer 4.4.1 Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) 371 x 278 x 87 mm		1

CL01_3511050702, Rev: 0.369, Stand: 25. 09. 2026