
Wirbelbock GK 8

Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- Rissgeprüft zu 100%
- Güteklasse 8
- Lackiert nach RAL 3000



Oberfläche	Blank
Werkstoff	Stahl



Art.-Nr.	5162 110 18	5162 112 18	5162 112 25	5162 116 20	5162 116 30	5162 120 30
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit max.	0,3 t	0,5 t	0,5 t	1,12 t	1,12 t	1,12 t
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M10	M12	M12	M16	M16	M20
Innendurchmesser (d_2)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ringdicke (s_1)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Innenhöhe (h_2)	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	57 mm
Körperhöhe (h_3)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Höhe (h_1)	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Schlüsselweite (sw)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Auflagendurchmesser (d_4)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Gewindelänge (l_1)	18 mm	18 mm	25 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Drehmoment max.	16 Nm	28 Nm	28 Nm	70 Nm	70 Nm	135 Nm
Produktgewicht (per Stück)	443 g	526 g	517,5 g	449 g	537,5 g	553 g

CL01_3516140102, Rev: 0.316, Stand: 27.08.2026

Art.-Nr.	5162 120 301	5162 124 30	5162 130 35	5162 130 351	5162 136 54	5162 142 63
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit max.	2 t	3,15 t	5,3 t	8 t	8 t	10 t
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M20	M24	M30	M30	M36	M42
Innendurchmesser (d_2)	34 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ringdicke (s_1)	16 mm	19 mm	20 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Innenhöhe (h_2)	57 mm	70 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Körperhöhe (h_3)	61 mm	68 mm	80 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Höhe (h_1)	131 mm	153 mm	165 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Schlüsselweite (sw)	40 mm	48 mm	65 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Auflagendurchmesser (d_4)	50 mm	58 mm	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gewindelänge (l_1)	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	54 mm	63 mm
Drehmoment max.	135 Nm	230 Nm	465 Nm	465 Nm	814 Nm	1304 Nm
Produktgewicht (per Stück)	964 g	1488 g	2924 g	4372 g	5500 g	4775 g

Art.-Nr.	5162 156 78	5162 164 96	5162 180 120
VE	1	1	1
Tragfähigkeit max.	15 t	15 t	30 t
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M56	M64	M80
Innendurchmesser (d_2)	70 mm	70 mm	68 mm
Ringdicke (s_1)	30 mm	30 mm	40 mm
Innenhöhe (h_2)	120 mm	120 mm	127 mm
Körperhöhe (h_3)	130 mm	130 mm	165 mm
Höhe (h_1)	280 mm	280 mm	338 mm
Schlüsselweite (sw)	95 mm	95 mm	134 mm
Auflagendurchmesser (d_4)	120 mm	120 mm	170 mm
Gewindelänge (l_1)	78 mm	96 mm	120 mm
Drehmoment max.	3000 Nm	4738 Nm	9625 Nm
Produktgewicht (per Stück)	12085 g	12854 g	33500 g

Art.-Nr.	Tragfähigkeit	 0°	 0°	 90°	 90°	 0-45°	 45-60°		 0-45°	 45-60°	
	W.L.L.	1 Strang	2 Stränge	1 Strang	2 Stränge	2 Stränge			3/4 Stränge		
5162 110 18	0,3 t	0,6 t	1,2 t	0,3 t	0,6 t	0,42 t	0,3 t	0,3 t	0,63 t	0,45 t	0,3 t
5162 112 18	0,5 t	1 t	2 t	0,5 t	1 t	0,75 t	0,5 t	0,5 t	1,1 t	0,75 t	0,5 t
5162 112 25	0,5 t	1 t	2 t	0,5 t	1 t	0,75 t	0,5 t	0,5 t	1,1 t	0,75 t	0,5 t
5162 116 20	1,12 t	2 t	4 t	1,12 t	2 t	1,5 t	1,12 t	1,12 t	2,36 t	1,6 t	1,12 t
5162 116 30	1,12 t	2 t	4 t	1,12 t	2 t	1,5 t	1,12 t	1,12 t	2,36 t	1,6 t	1,12 t
5162 120 30	1,12 t	2 t	4 t	1,12 t	2 t	1,5 t	1,12 t	1,12 t	2,36 t	1,6 t	1,12 t
5162 120 301	2 t	4 t	8 t	2 t	4 t	2,8 t	2 t	2 t	4 t	3 t	2 t
5162 124 30	3,15 t	6,3 t	12,5 t	3,15 t	6,3 t	4,25 t	3,15 t	3,15 t	6,3 t	4,75 t	3,15 t
5162 130 35	5,3 t	10,6 t	21,2 t	5,3 t	10,6 t	7,1 t	5,3 t	5,3 t	11,2 t	8 t	5,3 t

CL01_3516140102, Rev: 0.316, Stand: 27.08.2026

Art.-Nr.	Tragfähigkeit	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°		0-45°	45-60°	
5162 130 45	5,3 t	10,6 t	21,2 t	5,3 t	10,6 t	7,1 t	5,3 t	5,3 t	11,2 t	8 t	5,3 t
5162 130 351	8 t	12,5 t	25 t	8 t	16 t	11,2 t	8 t	8 t	16,8 t	12 t	8 t
5162 130 451	8 t	12,5 t	25 t	8 t	16 t	11,2 t	8 t	8 t	16,8 t	12 t	8 t
5162 136 54	8 t	12,5 t	25 t	8 t	16 t	11,2 t	8 t	8 t	16,8 t	12 t	8 t
5162 142 63	10 t	15 t	30 t	10 t	20 t	14 t	10 t	10 t	21,2 t	15 t	10 t
5162 148 60	15 t	25 t	50 t	15 t	30 t	21 t	15 t	15 t	31,5 t	22,5 t	15 t
5162 156 78	15 t	25 t	50 t	15 t	30 t	21 t	15 t	15 t	31,5 t	22,5 t	15 t
5162 164 96	15 t	25 t	50 t	15 t	30 t	21 t	15 t	15 t	31,5 t	22,5 t	15 t
5162 172 108	25 t	35 t	70 t	25 t	50 t	35 t	25 t	25 t	52,5 t	37,5 t	25 t
5162 180 120	30 t	35 t	70 t	30 t	60 t	42 t	30 t	30 t	63 t	45 t	30 t
5162 190 135	35 t	35 t	70 t	35 t	70 t	49 t	35 t	35 t	73,5 t	52,5 t	35 t

Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Hinweis

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig.

CL01_3516140102, Rev: 0.316, Stand: 27.08.2026