
Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT

Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

- Trittsicher
- Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85mm trittsicher), XH (XtraHigh)




Nenndurchmesser (d_1)	4,8 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,5 mm
Kopfhöhe (d_k)	4,3 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Spitzenform	Bohrspitze
Gewindeausführung	Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
Antriebart	Außensechskant
Außenantrieb (s_1)	SW8
Zu durchbohrende Materialstärke max.	2 x 1,5 mm
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Zink-Lamelle silber
RoHS-konform	Ja



Länge (l_1)	**Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)**	**Zulassung**	**Art.-Nr.**	**VE**
70 mm	50 mm	ETA-23/0651	**0838 448 070**	500
80 mm	50 mm	ETA-23/0651	**0838 448 080**	500
90 mm	50 mm	ETA-06/0007	**0838 448 090**	500
100 mm	50 mm	ETA-06/0007	**0838 448 100**	500
120 mm	75 mm	ETA-23/0651	**0838 448 120**	500
140 mm	105 mm	ETA-23/0651	**0838 448 140**	500
160 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 160**	500
180 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 180**	500
200 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 200**	500
220 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 220**	500
240 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 240**	500
260 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 260**	500
280 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 280**	500
300 mm	120 mm	ETA-23/0651	**0838 448 300**	500

CL01_3502040202, Rev: 0.996, Stand: 23. 07. 2026

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

- Zulassung ETA-23/0651
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Hinweis

Befestigerlänge auf

- Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm

CL01_3502040202, Rev: 0.996, Stand: 23. 07. 2026