Isolierwellrohr PP geschlitzt, verschließbar

Maximale Sicherheit für konfektionierte Stränge – verschließbar, kein Aufklaffen, selbstlöschend nach UL94 V2. Fertig konfektionierte Kabelstränge lassen sich nachträglich schnell und einfach nachrüsten.



Verschließbare Längstrennung

- Perfekt für konfektionierte Kabelbäume – sauberer Abschluss, kein Aufspringen.

Hohe Brandschutzklasse (UL94 V2)

- Mehr Sicherheit als Standard-HB-Materialien.

Flexibel & vibrationsfest

- Bleibt geschlossen, auch bei engen Radien und Bewegung.

Chemikalienresistenz

- Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe – ideal für Automotive und Maschinenbau.

Einfache Handhabung

- Lieferung inkl. Einziehwerkzeug für eine schnelle Montage.

Farbe	Schwarz
Ausführung	Geschlitzt
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 105 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Nennweite	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	7,1 mm	4,7 mm	**0771 980 004**	100
10 mm	13 mm	9,8 mm	**0771 980 010**	50
17 mm	21 mm	16,8 mm	**0771 980 017**	50

Details/Anwendung

Das Isolierwellrohr PP ist ideal für die nachträgliche Nachrüstung und den Schutz von fertig konfektionierten Kabelsträngen in verschiedenen Anwendungen.
Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, insbesondere in der Elektroinstallation, Automobilindustrie, Maschinenbau und bei industriellen Verkabelungen.

CL01_5502040116, Rev: 0.344, Stand: 15. 09. 2026





Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen