
Tannenbaumclip mit großer Abstufung

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten

- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken.
- Fester Sitz im Bauteil.

Farbe	Schwarz





CL01_6502023801, Rev: 0.385, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0500 127 09	0500 132 170	0500 132 300	0500 402 9	0501 104 105	0501 105 601
VE	50	50	50	100	50	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	5,8-6 mm	6-6,2 mm	7-7,2 mm	7,2-7,6 mm	7,9-8,1 mm	8-8,5 mm
Befestigungsdicke min./max.	3,6-7,4 mm	3,5-11 mm	7,5-22,5 mm	2,5-5 mm	3-7 mm	3-14 mm
Kopfdurchmesser (A)	12 mm	17 mm	30 mm	28 mm	20 mm	20 mm
Kopfhöhe (B)	2 mm	3 mm	4 mm	2 mm	2,75 mm	2,75 mm
Länge unter Kopf (C)	12 mm	15 mm	30 mm	16 mm	12,5 mm	20 mm
Werkstoff	PE - Polyethylen	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte	PA 66 - Polyamid	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
Passend für Fahr-zeughersteller	Opel	Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo	Mercedes-Benz, Renault	Opel	Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel	Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel
Entspricht Original Ersatzteilnummer	2240861, 90022049	1224786 A0029970986, 191885397, 19188539701C, A0019971786	A0019971386, 5000355136 A0009974886	1162484, 1162481	191867199989 A0009974686	N90201601 N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849 A0009880328, 2207713, 90082231
Einbauort	Innenraum	Innenraum, Karos-serie, Universal	Innenraum, Universal	Universal	Innenraum, Karos-serie, Universal	Innenraum, Karos-serie, Universal
Fahrzeugtyp	Universal	Universal	Universal	PKW	Universal	Universal

Art.-Nr.	0501 167 005
VE	50
Bohrlochdurch-messer min./max.	10,2-10,2 mm
Befestigungsdicke min./max.	2-13 mm
Kopfdurchmesser (A)	35 mm
Kopfhöhe (B)	4 mm
Länge unter Kopf (C)	22 mm
Werkstoff	PE - Polyethylen
Passend für Fahr-zeughersteller	Citroen, Peugeot, Renault
Entspricht Original Ersatzteilnummer	7518N8, 7703077225
Einbauort	Universal, Karos-serie
Fahrzeugtyp	Universal

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.