Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH UNF - BUCHSE

- Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028

Werkstoff	Stahl



Art.-Nr.	0866 999 350	0866 999 351	0866 999 353	0866 999 354
VE	1	1	1	1
Länge	63 mm	69 mm	82 mm	82,5 mm
Schlüsselweite	24 mm	30 mm	30 mm	
Anschlussdurchmesser	28 mm	32 mm	38 mm	48 mm
Anschlussgewinde	9/16 Zoll - 18 UNF	3/4 Zoll - 16 UNF	1 1/16 Zoll - 12 UNF	1 5/16 Zoll - 12 UNF
Betriebsdruck	400 bar	375 bar	350 bar	250 bar
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	
Produktgewicht (per Stück)	170 g	200 g	270 g	300 g
Steigung	9/16 in	3/4 in	1-1/16 in	1-5/16 in

Betriebstemperatur	Oberflächenbehandlung	Ventiltyp	Anschluss/ Trennung	Druckanschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	MATE 1000 (ZnNi)	Flachventil	Steckverbindung/ Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Valcon FF ISO 16028 • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem

Details/Anwendung



CL01_6602050904, Rev: 0.439, Stand: 18. 08. 2025