Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S mit wSafe-Kupplung



Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Sicheres und komfortables Arbeiten
Der Schlauch wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.

Schutz vor Verschmutzungen
Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.

Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.
Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)

Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller

Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich
Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.

Geringer Wartungsaufwand
Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen.

Sicheres, einhändiges Entkuppeln mit der wSafe-Kupplung
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Zuleitungsschlauchlänge	1,5 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	25 cm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

CL01_2012040120, Rev: 0.603, Stand: 15. 09. 2026

Art.-Nr.	0699 080 112	0699 110 130	0699 080 180	0699 095 170	0699 130 80
VE	1	1	1	1	1
Typbezeichnung	DSA 11-S	DSA 13-S	DSA 18-S	DSA 17-S	DSA 8-S
Ausführung	Mit wSafe 2000 Armaturen	Mit wSafe 2000 Armaturen	Mit wSafe 2000 Armaturen	Mit wSafe 2000 Armaturen	Mit wSafe 4000 Armaturen
Schlauchlänge	11 m	13 m	18 m	17 m	8 m
Schlauchinnen-durchmesser	8 mm	11 mm	8 mm	9,5 mm	13 mm
Druckluftanschluss	3/8 Zoll BSP	1/2 Zoll BSP	3/8 Zoll BSP	3/8 Zoll BSP	1/2 Zoll BSP
Schlauchaußen-durchmesser	12 mm	15 mm	12 mm	13,5 mm	18 mm
Druck max.	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar
Breite	190 mm	496 mm	496 mm	496 mm	496 mm
Höhe	308 mm	397 mm	397 mm	397 mm	397 mm
Länge	342 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Innendurch-messer Zuleitungs-schlauch	9,5 mm	13 mm	9,5 mm	9,5 mm	13 mm
Außendurch-messer Zuleitungs-schlauch	13,5 mm	17 mm	13,5 mm	13,5 mm	18 mm