Ladebooster Set

Zum Laden von Zweitbatterien in Euro 6 Fahrzeugen



- Ladebooster für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Ladestrom 25 A (kurzeitig 30 A)
- Ladespannung bis zu 14,7 V (abhängig vom eingestellten Batterietyp)
- 2 x 3m-Kabel 16 mm^2 mit integrierter 40 A Sicherung für Verbindung von Batterie zum Booster/-Ringkabelschuh und Aderendhülse
- 2 x 2m-Kabel 16 mm^2 für Verbindung von Sicherungshalter zum Booster-/Aderendhülse
- 1 x 3m-Kabel 16 mm^2 für Masseverbindung von Booster zur Karosserie/Ringkabelschuh und Aderendhülse
- 1 x 3m-Kabel 16 mm^2 für Masseverbindung von Zweitbatterie und Karosserie – beidseitig mit Ringkabelschuh
- 1 x 2m-Einzeladerleitung 1,5 mm^2 für D+/Steckkabelschuh und Ringkabelschuh
- 1 x Sicherungshaltererweiterung mit 2 A Sicherung
- 2 x Sicherungshalter MINI ANL
- 2 x 40 A MINI ANL Sicherung

Typbezeichnung	LABOSET1
Kabelquerschnitt	16 mm^2
Höhe	200 mm
Breite	250 mm
Tiefe	210 mm
Produktgewicht (per Stück)	6 kg

Art.-Nr. 0963 81 085
VE: 1

CL01_5605040907, Rev: 0.99, Stand: 27. 08. 2026