# Flachrundzange DIN ISO 5745

## Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel




- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen: Gezahnt
- Gelenk: Eingelegt

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |

| **Art.-Nr.** | **0714 01 559** | **0714 01 558** | **0714 01 557** |
|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Länge (L)** | 160 mm | 200 mm | 200 mm |
| **Länge Zoll (L)** | 6-1/2 in | 8-1/4 in | 8-1/4 in |
| **Backenlänge (L3)** | 50 mm | 72 mm | 76 mm |
| **Backendicke (T1)** | 9 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
| **Backenspitzenbreite (W4)** | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| **Backenbreite (W3)** | 16,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
| **Backenspitzendicke (T2)** | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm |
| **Winkel der Backen** | | 40 Grad | |
| **Ausführung Backen** | Gerade Form | Abgewinkelt - 40° | Gerade Form |

CL01_6022020102, Rev: 0.382, Stand: 16. 09. 2026