Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Verbindungshülse mit Sichtlöchern, Crystal Clear Schrumpfschlauch (außer Art.-Nr. 05556100) für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.



Abbildung ähnlich

Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	38 mm	**0555 610...**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	38 mm	**0555 610...**	50/100
4-6 mm^2	Gelb	41 mm	**0555 610...**	25/100

ORSY-lagerfähig

...1
...2
...4

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.



Leistungsnachweis

RoHS-konform

CL01_6501061901, Rev: 0.307, Stand: 30. 04. 2026

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze 232 mm	**0714 107 300**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 610 1	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 610 2	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 610 4	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**

CL01_6501061901, Rev: 0.307, Stand: 30. 04. 2026