
# Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

## Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb

- Delta Seal Beschichtung
- Ohne schädliche Schwermetalle wie z.B. Cadmium oder Chrom VI



| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
| RoHS-konform | Ja |
| Form | C |




| Nenndurchmesser ($d_1$) | Länge ($l_1$) | Kopfdurchmesser ($d_k$) | Kopfhöhe ($k_1$) | Innenantrieb | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 mm | 9,5 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 95** | 100 |
| 3,9 mm | 13 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 13** | 100 |
| 3,9 mm | 16 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 16** | 100 |
| 3,9 mm | 19 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 19** | 100 |
| 3,9 mm | 22 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 22** | 100 |
| 3,9 mm | 25 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 25** | 100 |
| 3,9 mm | 32 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 32** | 100 |
| 3,9 mm | 38 mm | 10 mm | 2,1 mm | AW20 | **0113 339 38** | 100 |
| 4,2 mm | 9,5 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 95** | 100 |
| 4,2 mm | 13 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 13** | 100 |
| 4,2 mm | 16 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 16** | 100 |
| 4,2 mm | 19 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 19** | 100 |
| 4,2 mm | 22 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 22** | 100 |
| 4,2 mm | 25 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 25** | 100 |
| 4,2 mm | 32 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 32** | 100 |
| 4,2 mm | 38 mm | 11 mm | 2,3 mm | AW20 | **0113 342 38** | 100 |
| 4,8 mm | 13 mm | 12 mm | 3,7 mm | AW25 | **0113 348 13** | 100 |
| 4,8 mm | 16 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 16** | 100 |
| 4,8 mm | 19 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 19** | 100 |
| 4,8 mm | 22 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 22** | 100 |
| 4,8 mm | 25 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 25** | 100 |
| 4,8 mm | 32 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 32** | 100 |
| 4,8 mm | 38 mm | 12 mm | 2,9 mm | AW25 | **0113 348 38** | 100 |

**ORSY-lagerfähig**

| **Gewindegröße** | **St 2,2** | **St 2,9** | **St 3,5** | **St 3,9** | **St 4,2** | **St 4,8** | **St 5,5** | **St 6,3** | **St 8** | **St 9,5** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blechdicke min. (mm)** | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| **Bleckdicke max. (mm)** | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| **Vorbohr ⌀ (mm)** | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |

CL01_3502010201, Rev: 0.376, Stand: 01. 10. 2026

## Details/Anwendung

Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich geeignet, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Fahrzeugsitze etc.



CL01_3502010201, Rev: 0.376, Stand: 01. 10. 2026