Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung.



Elektrische Durchschlagfestigkeit	2 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	500 °C

Drahtquerschnitt min./ max.	Bündeldurchmesser max. (Bündel-Ø max.)	Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
0,3-0,8 mm^2	1,7 mm	Weiß	26 mm	**0555 923 0**	25/100
0,8-2 mm^2	2,7 mm	Rot	42 mm	**0555 923 1**	25/100
2-4 mm^2	4,5 mm	Blau	42 mm	**0555 923 2**	25/100
4-6 mm^2	6 mm	Gelb	42 mm	**0555 923 3**	25/50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

CL01_6501120102, Rev: 0.369, Stand: 24. 06. 2026