
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Deckbeschichtung schwarz
RoHS-konform	Ja
Innenantrieb	H2





Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Art.-Nr.	VE
3,9 mm	9,5 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 95**	100
3,9 mm	13 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 13**	100
3,9 mm	16 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 16**	100
3,9 mm	19 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 19**	100
3,9 mm	22 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 22**	100
3,9 mm	25 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 25**	100
3,9 mm	32 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 32**	100
3,9 mm	38 mm	10 mm	2,4 mm	**0134 039 38**	100
4,2 mm	9,5 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 95**	100
4,2 mm	13 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 13**	100
4,2 mm	16 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 16**	100
4,2 mm	19 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 19**	100
4,2 mm	22 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 22**	100
4,2 mm	25 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 25**	100
4,2 mm	32 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 32**	100
4,2 mm	38 mm	11 mm	2,6 mm	**0134 042 38**	100
4,8 mm	9,5 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 95**	100
4,8 mm	13 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 13**	100
4,8 mm	16 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 16**	100
4,8 mm	19 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 19**	100
4,8 mm	22 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 22**	100
4,8 mm	25 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 25**	100
4,8 mm	32 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 32**	100
4,8 mm	38 mm	12 mm	3,25 mm	**0134 048 38**	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010204, Rev: 0.332, Stand: 26. 08. 2026

Details/Anwendung

Für alle Verschraubungen weicher Materialien (z.B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, etc.

CL01_3502010204, Rev: 0.332, Stand: 26. 08. 2026