Kunststoff-Kabelleertrommel

3 Schutzkontaktsteckdosen 250 V mit Sicherheits-klappdeckeln



- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit „Auf–/Zu-Schalter“
- Made in Germany

Kabeltyp	Unbestückt (nur für 1,5 mm^2 ausgelegt)
Ausführung	3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V/AC
Schutzart IP	Abhängig von der Leitungsbestückung
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Länge x Breite x Höhe	290 x 210 x 395 mm
Steckertyp	F
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlauf-schutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr. 0774 100 000
VE: 1

Details/Anwendung

Einsatzbereich abhängig von der Leitungsbestückung

Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

Ersatzteile	Art.-Nr.
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln	**0707 774 006**

CL01_2002110207, Rev: 0.741, Stand: 02. 12. 2024