PP-Packband

Universell einsetzbar zum Verschluss von Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe.

- Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung für sicheres Verkleben.
- Weniger Belastung aufgrund des lösemittelfreien, wasserbasierten Acrylatklebstoffs.
- Gutes Kleb- und Haftvermögen.
- Sicherheit beim Transport aufgrund der UV- und Alterungsbeständigkeit, die ein vorzeitiges Ablösen verhindert.
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.





Trägermaterial	PP-Folie
Klebstoffbasis	Acrylat
Ausführung	Glatt
Länge	66 m

Art.-Nr.	**0985 038 2**	**0985 050 2**	**0985 038 4**	**0985 050 4**
VE	1/48	1/36	1/48	1/36
Farbe	Braun	Braun	Transparent	Transparent
Breite	38 mm	50 mm	38 mm	50 mm
Dicke	0,05 mm	52 µm	0,05 mm	50 µm
Reißdehnung	140 %	150 %	140 %	150 %
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	8 N	7 N	8 N	7 N
Verarbeitungstemperatur min./max.	20 bis 30 °C	15 bis 30 °C	20 bis 30 °C	15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 100 °C	-10 bis 60 °C		-10 bis 60 °C
UV-Beständigkeit		Ja	Ja	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	24 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde		24 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde
Feuchtigkeits-Beständigkeit		Begrenzt		Begrenzt

Details/Anwendung

- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe.
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden.

Hinweis

Das Produkt erfüllt bereits heute die Anforderungen der kommenden PPWR-Verordnung. Etwaige Schwermetallgehalte liegen deutlich unter den künftig zulässigen Grenzwerten.

CL01_3004060102, Rev: 0.399, Stand: 10. 10. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Packband-Abroller 50 mm	**0985 052 005**

CL01_3004060102, Rev: 0.399, Stand: 10. 10. 2026