ELMO® UP-Electronic-Dose

2 in 1 System: Montage mittels Schaum und Gips möglich

- Zeitersparnis dank vertauschsicherer Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

Höhe	63 mm
Länge x Breite	148 x 78 mm
Einbaudurchmesser (Ø)	60 mm
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen	9 EN 25, 2 EN 20, 16 Leitungen <= 11 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 20
Werkstoff	PS - Polystyrol
Halogenfrei	Ja

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Mit Geräteschrauben	**0975 010 427**	10
Ohne Geräteschrauben	**0975 010 426**	10

Details/Anwendung

Für den Unterputzbereich, wie beispielsweise die Installation von Elektronik-Komponenten (z.B. EIB-Aktoren, Kommunikations- und Netzwerktechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule) und Leitungsreserven in zusätzlichem verdeckten Bauraum. Für Schraubbefestigung.

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm	**0666 635 082**
Abstandstutzen für UP-Gerätedose	**0975 010 501**
Putzausgleichsring Durchmesser 60 mm; Höhe 12 mm	**0975 010 60**
Putzausgleichsring Durchmesser 60 mm; Höhe 24 mm	**0975 010 600**
Putz-/Signaldeckel	**0975 010 601**
2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen	**0975 010 610**
Federdeckel mit bruchsicherer Feder	**0975 020 60**

CL01_5502050315, Rev: 0.58, Stand: 18. 11. 2025

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken	**0975 020 61**

CL01_5502050315, Rev: 0.58, Stand: 18. 11. 2025