
PSA-Ringschraube

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung

- Zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
Länge (l)	150 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	150 mm



Art.-Nr.	**5162 129 12**	**5162 129 16**
VE	1	1
Tragfähigkeit Personen	1	2
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M12	M16
Höhe (h_1)	53,5 mm	59,5 mm
Ringhöhe (b_1)	11 mm	13 mm
Ringdicke (s_1)	11 mm	14,5 mm
Innendurchmesser (d_2)	34 mm	39 mm
Außendurch-messer (d_3)	56 mm	65 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	44 mm	56 mm
Drehmoment max.	28 Nm	70 Nm
Produktgewicht (per Stück)	600 g	1050 g

Leistungsnachweis

Zertifiziert laut Norm EN-795-0426

CL01_3511080406, Rev: 0.309, Stand: 22. 07. 2026

Hinweis

- Scheibe und Mutter sind im Lieferumfang enthalten
- Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden
- Die Anschlageinrichtung darf in keinem Fall mit Schraubenlängen verwendet werden, die eine vorschriftsmäßige Befestigung verhindern
- Kontermuttern mit mindestens Festigkeitsklasse 10 verwenden
- Die Durchgangsbohrung des tragenden Bauteils, an dem der Anschlagpunkt befestigt wird, muss senkrecht zur Auflagefläche und im Durchmesser maximal 2 mm größer als der Nenndruchmesser der verwendeten Schraube sein
- Es wird empfohlen, unter der Sechskantmutter eine ausreichend große Unterlegscheibe nach DIN 6340 zu verwenden
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt

CL01_3511080406, Rev: 0.309, Stand: 22. 07. 2026