Hochdruck-Sprühgerät Korrosionsschutzwachs

Hochdruck-Sprühgerät 6bar inkl. Hohlkegeldüse, ideal geeignet zum Auftragen von Korrisions-schutzwachs (UBS) im KFZ- und Cargo-Bereich

Das Drucksprühgerät mit 6bar Hochdruckanschluss (Steck-kupplung) und einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist in Verbindung mit der mitgelieferten Hohlkegeldüse ideal zum dosierbaren Auftragen von Korrosionsschutzwachs.



Füllmenge flüssig	6 l
Behälterinhalt	9 l
Betriebsdruck	6 bar
Durchflussleistung	0,78 l/min
Betriebstemperatur max.	50 °C
Rückstoßkraft	5 N
Werkstoff	Stahl/Kunststoff
Höhe x Breite	500 x 25 mm
Schlauchlänge	2,5 m
Produktgewicht (per Stück)	4800 g

Art.-Nr. 0891 385 006
VE: 1

Details/Anwendung

Auftragen und Verarbeiten von Korrosionsschutzwachs im KFZ- und Cargo-Bereich mit der vormontierten Hohlkegeldüse. Optional können mit der mitgelieferten Standarddüse auch alle anderen Anwendungen abgedeckt werden.





Hinweis

Nach jeder Anwendung ist die Sprühlanze unbedingt mit Teerentferner (Art. 0890 26 005) oder Silikonentferner (Art. 0893 222 5) zu reinigen, um eine Aushärtung (z.B. über Nacht) zu vermeiden. Alternativ kann die Spühlanze in Ruhestellung in den kleinen, durchsichtigen Behälter (befüllt mit Teer- oder Silikonentferner) getaucht werden.

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0891 385 006	Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät	**0993 893 032**
	Schlauch für Schalölsprühgerät	**0993 893 033**

CL01_2012020107, Rev: 0.647, Stand: 02. 12. 2024