Sonderkraftstoff TRIATHLON 2T-Safetymix

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin



- Maximale Leistung bei niedrigen und hohen Motortemperaturen
- Verbesserte Kaltstarteigenschaften
- Optimale Schmierung
- Hervorragende Motorsauberkeit, rückstandsfreie Verbrennung, rauchfrei
- Frei von gesundheitsschädlichem Benzol, aromaten- und schwefelarm
- Minimierter Abgasgeruch
- Getestet und zertifiziert durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	36 Monate/kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren
Flammpunkt min.	-18 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate

Inhalt	Produktgewicht (per Stück)	Gebinde	Art.-Nr.	VE
5 l	3729 g	Kanister	**0897 055 005**	1/4
20 l	14,55 kg	Kanister	**0897 055 020**	1
200 l	157 kg	Fass	**0897 055 200**	1

Details/Anwendung

Hochwertiger Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix speziell für Zweitaktmotoren. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen wird die Gesundheitsbelastung für den Anwender deutlich reduziert, sowie die Umweltbelastung minimiert.

Leistungsnachweis

2-Takt Sonderkraftstoffe TEST kwf

CL01_3008040349, Rev: 0.464, Stand: 07. 09. 2026

Hinweis

Bei einer Umstellung auf Sonderkraftstoff, sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Hersteller zu beachten. Vergasereinstellungen sollten geprüft und ggf. angepasst werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0897 055 005	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**
	Kraftstoffkanister 5 Liter	**0824 010 067**
	Kraftstoffkanister Rapidon 6	**0891 420 60**
0897 055 020	Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss	**0891 302 03**
	Kraftstoffkanister 5 Liter	**0824 010 067**
	Kraftstoffkanister Rapidon 6	**0891 420 60**
0897 055 200	Kraftstoffkanister 5 Liter	**0824 010 067**
	Kraftstoffkanister Rapidon 6	**0891 420 60**
	Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter 20 l Kraftstoff Olivgrün RAL 6003	**0891 420 722**

CL01_3008040349, Rev: 0.464, Stand: 07. 09. 2026