Dichtungsband Paneel Soft



Sehr weicher, hochwertiger, geschlossenzelliger PVC-Schaum für sehr leichte Kompression in Ausführung als schnelle Rolle.

Sehr gute Dichteigenschaften
Wasserundurchlässig bei 30% Kompression. Besonders zum Abdichten von leicht verformbaren Materialien geeignet.

Zeitsparende Verarbeitung
Das Abdeckpapier wird beim Abrollen der Rolle automatisch abgezogen und kann nachträglich entfernt werden.

Gute Materialverträglichkeit
Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Glycerine, Öle, Fett und Salzwasser.

Hohe Absorbiereigenschaften
Schall- und schwingungsdämpfend.

Werkstoff	Geschlossenzelliger PVC-Schaum
Klebstoffbasis	Acrylat
Farbe	Grau
Baustoffklasse	B1 - Schwer entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102-1
Raumgewicht	110 kg/m³
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	6 Monate/bei 15°C bis 25°C

Gesamtstärke	Rollenlänge	Breite	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	20 m	15 mm	**0875 200 154**	20
10 mm	10 m	20 mm	**0875 200 201**	15

Details/Anwendung

Abdichtung zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen im Holz-, Metall- und Massivbau.



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Anleitung

Dichtband Paneel durch Abrollen von wenigen Zentimetern auf dem Untergrund fixieren. Durch weiteres Abrollen das Dichtband auf der gesamten Länge verkleben. Am Ende der Verklebung das Dichtband mit einem Messer abschneiden und das Abdeckpapier entfernen.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Cutter-Messer 2K-Griff 160 mm Klingenbreite 18 mm	**0715 66 27**

CL01_3004021312, Rev: 0.267, Stand: 30. 07. 2026