Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.










- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe



Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	290 g
Rollenlänge	26 m
Rollenbreite	2,5 m
Fläche	65 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	40 STK
Werkstoff	Polyester-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Dicke	0,5 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	12 Monate
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Baustoffklasse/Bedingung	B-s2 d0 - Schwer entflammbar/nach DIN EN 13501
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,05 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	180 N
Zugkraft längs bei 50 mm	280 N
Zugkraft quer bei 50 mm	280 N

Farbe	Art.-Nr.	VE
Elfenbein	**0681 001 174**	65
Zitronengelb	**0681 001 175**	65
Rot,	**0681 001 176**	65
Grün	**0681 001 177**	65
Blau	**0681 001 178**	65

CL01_1001031606, Rev: 0.232, Stand: 02. 12. 2024

Zuordnung Fassadenbahnen/Klebedichtbänder					
Typbezeichnung Fassadenbahn	**Farbe**	**Art.-Nr. Fassadenbahn**	**Typbezeich-nung Klebe-dichtband**	**Farbe**	**Art.-Nr. Klebeband**
Stamisol FA 2Tape Schwarz		**0681 001 153**	Klebeband Stamisol Schwarz		**0992 712 153**
Stamisol FA POP 2Tape Elfenbein		**0681 001 174**	Klebeband Stamisol Elfenbein		**0992 712 174**
Stamisol FA POP 2Tape Zitronengelb		**0681 001 175**	Klebeband Stamisol Zitronen-gelb		**0992 712 175**
Stamisol FA POP 2Tape Rot/dunkelrot		**0681 001 176**	Klebeband Stamisol Rot/ dunkelrot		**0992 712 176**
Stamisol FA POP 2Tape Grün		**0681 001 177**	Klebeband Stamisol Grün		**0992 712 177**
Stamisol FA POP 2Tape Blau		**0681 001 178**	Klebeband Stamisol Blau		**0992 712 178**

Details/Anwendung

- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden
- Für vorgehängte und geöffnete Fassaden
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden

Leistungsnachweis

dataholz.eu

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

CL01_1001031606, Rev: 0.232, Stand: 02. 12. 2024