Alu-Zinkspray

- Reine Zink- und Aluminiumanteile
- 99% Volumenanteil: 71,8% Zink, 23% Aluminium.
- Haftet zuverlässig auf allen Metallen
- Bietet guten kathodischen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Gute elektrische Leitfähigkeit, besonders für Punktschweißungen geeignet
- Hohe Resistenz gegen Salzwasser und Wasser
- Schnelltrocknend, wasserfest nach Durchtrocknung
- Hitzebeständig bis +240 Grad Celsius




Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Polymer
Farbe	Silberfarben
Staubtrockenzeit min./max.	8-20 min
Aushärtezeit	24 h
Dichte	0,725 g/cm³

Art.-Nr. 0893 111 120
VE: 1 / 12

400 ml Aerosoldose

Details/Anwendung

Langzeitschutz für alle metallischen Oberflächen durch die Aluminium-Zink-Kombination.



Anleitung

Einmaliges, kurzes Ansprühen schafft bereits eine deckende Schutzschicht.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

CL01_3006110101, Rev: 0.285, Stand: 30. 07. 2026