Grundierung Roststop QUATTRO



Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Einzigartige Kombination aus Grundierung, Haftvermittler, Korrosionsschutz und Schweißgrund in einem Produkt

Grundierung verhindert zuverlässig weiteres Rosten durch Anti-Oxydations-Formel.

Haftvermittler
- Guter Untergrundaufbau für weitere Lackierarbeiten
- Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen

Korrosionsschutz
- Hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Oxydation
- Hervorragende Spritz- und Salzwasserbeständigkeit

Schweißgrund nass und trocken durchschweißbar

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 300°C, kurzfristig bis 500°C

VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt

Inhaltsgewicht	373 g
Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Polyvinylbutyral
Farbe	Silbergrau
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C
Dichte	0,75 g/cm³
Temperaturbeständigkeit max.	300 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	500 °C
VOC Gehalt (CH)	669 g/l
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0893 214 1
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Speditionen, Transportunternehmen, Nutzfahrzeugreparaturwerkstätten, Fahrzeugbau, Bauhandwerk, Betonmischwerke, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Kommunen etc.

CL01_3006050107, Rev. 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Nach ca. 20 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.

Hinweis

Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Silikonentferner Sprühdose 600 ml	**0893 222 600**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 1 Glänzend 1 l	**5866 202 101**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 1 Glänzend 3 l	**5866 202 103**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 1 Seidenglanz 3 l	**5866 202 104**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 2 Glänzend 1 l	**5866 202 201**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 2 Glänzend 3 l	**5866 202 203**
2K-HS-Decklack Farbtonkategorie 2 Seidenglanz 3 l	**5866 202 204**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 1 Seidenglanz 1 kg	**5866 203 101**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 1 Seidenglanz 5 kg	**5866 203 105**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 1 Seidenglanz 25 kg	**5866 203 125**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 2 Seidenglanz 1 kg	**5866 203 201**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 2 Seidenglanz 5 kg	**5866 203 205**
1K-Dickschichtlack Farbtonkategorie 2 Seidenglanz 25 kg	**5866 203 225**

CL01_3006050107, Rev. 0.401, Stand: 10. 10. 2026