Verschlussschraube Polyamid metrisch nach EN 60423

- Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung.
- Made in Germany.



Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Schutzart IP	IP 54
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C

Anschlussgewinde	**Kopfdurchmesser**	**Gewindelänge (metrisches Gewinde)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M12 x 1,5	15 mm	6 mm	**0967 730 12**	100
M16 x 1,5	20 mm	6 mm	**0967 730 16**	100
M20 x 1,5	24 mm	6 mm	**0967 730 20**	100
M25 x 1,5	30 mm	8 mm	**0967 730 25**	100
M32 x 1,5	37 mm	8 mm	**0967 730 32**	100
M40 x 1,5	46 mm	8 mm	**0967 730 40**	50
M50 x 1,5	56 mm	10 mm	**0967 730 50**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_5504070602, Rev: 0.306, Stand: 01. 09. 2026