Baustromverteiler W-AVEV 63/321-6/UR2

Baustromverteiler 63A nach ÖVE EN 61439-4 aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.



- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany

Bestückung:

- Anschlusssicherung: lt. Versorgungsgebiet
- incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl.“C“ (25A - 125A)
- 1xCEE-Steckdose, 63A/400V über FI direkt
- 2xCEE-Steckdose, 32A/400V mit 2xLS 32A 3p/C
- 3xCEE-Steckdose, 16A/400V mit 3xLS 16A 3p/C
- 6xSK-Steckdose, 16A/250V mit 6xLS 16A 1p/C
- 1xFI 63A/4/0.3A allstromsensitiver FI Typ B für CEE-Steckdose 63A 5p 400V
- 1xFI 63A/4/0.03A therm. fest für die restlichen Steckdosen

Ausgang	1 CEE 63 A, 5P, 400 V, 2 CEE 32 A, 5P, 400 V, 3 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Kabelanschluss	Mit Kabel
Netzabsicherung	1 FI 63/0,3 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 1 FI 63/0,03 A, Typ A, 2 LS 32 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C
Anschlussleistung	44 kVA
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Stahlblech
Länge x Breite x Höhe	360 x 710 x 1270 cm

CL01_2002240142, Rev: 0.71, Stand: 25. 03. 2026

Typbezeichnung	Art.-Nr.	VE
W-AVEV 63/321-6/FU2/A/BGLD Versorgungsgebiet: Burgenland	**0774 702 026**	1
W-AVEV 63/321-6/FU2/A/KÄRNTEN Versorgungsgebiet: Kärnten	**0774 702 022**	1
W-AVEV 63/321-6/FU2/A/OÖ Versorgungsgebiet: OÖ, Salzburg	**0774 702 023**	1
W-AVEV 63/321-6/FU2/A/STEWEAG Versorgungsgebiet: Steiermark, NÖ (EVN)	**0774 702 024**	1
W-AVEV 63/321-6/FU2/A/WIEN Versorgungsgebiet: Wien	**0774 702 025**	1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach EN61439 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Mess-einrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

Leistungsnachweis

Versorgungsgebiet: Kärnten
Anschlusssicherung: NH-Trenner Gr.00 63A
Anschlussquerschnitt: max. 35 mm2 Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC
Lasttrennschalter

Versorgungsgebiet: OÖ, Salzburg
Anschlusssicherung: NH-Trenner Gr.00 80A
Anschlussquerschnitt: max. 35 mm2 Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 25mm2 400V AC
Haupsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A

Versorgungsgebiet: Steiermark, NÖ (EVN)
Anschlusssicherung: NH-Trenner Gr.00 80A
Anschlussquerschnitt: max. 50 mm2 Al/Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC
Haupsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A

Versorgungsgebiet: Wien
Anschlusssicherung: NH-Trenner Gr.00 80A, mittels Schloss ET08-EHSK absperrbar
Anschlussquerschnitt: max. 35mm2 Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC
Haupsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A

Entspricht der ÖVE EN 61439-4

CL01_2002240142, Rev: 0.71, Stand: 25. 03. 2026