Vakuumpumpenöl

Zur Wartung der Vakuumpumpe in Klimaservicegeräten

Sehr gute Materialverträglichkeit
Gummi und Kunststoffdichtungen werden nicht angegriffen



Chemische Basis	Spezialöle mit Additiven
Inhalt	250 ml
Inhaltsgewicht	217,5 g
Geruch/Duft	Mild
Farbe	Transparent, gelblich
Dichte	0,87 g/cm³
Flammpunkt min.	145 °C
Grundölviskosität, kinematisch	11,2 mm²/s
Grundölviskosität Bedingung	bei 40°C
AOX-frei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate

Art.-Nr. 0892 764 300
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Sehr gut geeignet für Vakuumpumpen – auch im Hochvakuumbereich

Anleitung

Vakuumpumpenöl entsprechend der vom Maschinenhersteller vorgegebenen Vorschriften einsetzen. Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.

Hinweis

Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Wartungspaket für Klimaservicegeräte 14 STK	0764 000 350

CL01_3009041601, Rev. 0.355, Stand: 24. 08. 2026