Saugbohrer Plus D



Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren

- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle

Sehr schnelles Bohren mit hoher Standzeit

Robuste 2-Schneiden-Kopfgeometrie und besonders große Absaugbohrungen direkt im Kopfbereich

Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M

Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter

Punktgenaues Anbohren

Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Anzahl Schneiden	2 STK
Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-plus
Bohrgeschwindigkeit	●●●●
Laufruhe	●●○○
Präzision	●●○○
Armierungsfestigkeit	●○○○
Standzeit	●●●○

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
6 mm	220 mm	100 mm	**0648 456 022**	1
8 mm	270 mm	150 mm	**0648 458 027**	1
10 mm	270 mm	150 mm	**0648 451 027**	1
12 mm	320 mm	200 mm	**0648 451 232**	1
14 mm	370 mm	250 mm	**0648 451 437**	1
16 mm	370 mm	250 mm	**0648 451 637**	1

Details/Anwendung

- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

Hinweis

- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

CL01_7501051801, Rev: 0.294, Stand: 13. 01. 2025

- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden

CL01_7501051801, Rev: 0.294, Stand: 13. 01. 2025