Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe



Fremdspannungsgeschützt (spannungsfest) bis 120 V

- Sechs Suchfrequenzen
- Hohe Ausgangsleistung
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien (max. 90 V)
- Findet Kabel auch unter Putz
- Präzise Adernpaaridentifizierung
- Signal-LED mit Störsignal-Filter
- Suchtiefe bis zu 60 cm (auch unter Putz)
- Leitungen und Leitungswege bis zu 15 km ermitteln
- Kabelstörungen eingrenzen

Lieferumfang:

- 1 x Suchsignalgenerator mit vollisolierten Krokodil-klemmen Länge 25 cm und RJ-11-Anschluss Länge 10 cm
- 1 x Suchsignalempfänger (Probe)
- 1 x Bereitschaftstasche

Sendeleistung (in dBm) an 600 Ohm	12 dBm
Sendeleistung (in dBm) an 50 Ohm	10,5 dBm
Ausgangsspannung	9 V/DC
Länge Prüfkabel	25 cm
Länge Prüfkabel 2	10 cm
Schutzart IP	IP 40
Betriebstemperatur min./ max.	5 bis 40 °C
Werkstoff Gehäuse	ABS
Akku-/Batteriebezeichnung	9-V-Block; 6LR61; 6AM6
Akku-/Batterieanzahl	2 STK
Akku-/Batterie fest eingebaut	Nein

Art.-Nr. 5634 004 010
VE: 1

Details/Anwendung

Einsatz in der Elektroinstallation

Finden von Leitungen, Unterbrechungen und Koax-Kabeln, erkennen von Kurzschlüssen.


Einsatz in der Telekommunikation

Prüfen von Spannung und Polarität, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung und Doppeladern (Paare), finden von Leitungen und Unterbrechungen, erkennen von Kurzschlüssen.


Einsatz in der Datentechnik

Finden von Leitungen, gepatchten Anschlüssen (Patchfeld) und Unterbrechungen, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung) und Doppeladern (Paare), erkennen von Kurzschlüssen.

CL01_6101060101, Rev: 0.283, Stand: 10. 10. 2026







Hinweis

- Leitungen immer spannungsfrei schalten. Zerstörungsgefahr!
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

CL01_6101060101, Rev: 0.283, Stand: 10. 10. 2026