Dichtstoffglättemittel

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet.



- Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen.
- Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung.
- Sorgt für eine schnellere Aushärtung und gleichmäßige Vernetzung der Dichtstofffuge.
- Verhindert das Anhaften von Dichtstoff am Abziehwerkzeug.

Chemische Basis	Anionische Tenside
Dichte	1 g/cm³
Silikonfrei	Ja
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 40 °C
Siedepunkt	100 °C

Art.-Nr.	**0893 3**	**0893 003**
VE	1	1/12
Farbe	Farblos	Hellgelb
Geruch/Duft	Geruchlos	Schwacher Geruch
Inhalt	5 l	400 ml
Gebinde	Kanister	Dose
pH-Wert	7	7,8
Druck min.		7 bar
Druck max.		8 bar
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	18 Monate

Details/Anwendung

Glättemittel zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen. Dichtstoffoberfläche wird dadurch geschmeidiger und härtet schneller aus. Kurz nachdem die Fuge abgezogen wurde, sollte überschlüssiges Glättemittel auf den anliegenden Untergründen entfernt werden.
Bitte den Würth „Dichtstoff Leitfaden“ beachten.

Anleitung

Nach dem Auftragen des Dichtstoffes, diesen mit Dichtstoffglättemittel besprühen, bzw. beschmieren und anschließend mit einem Fugenglätter abziehen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen.Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Vorsicht. Kann auf satiniertem Glas leichte Trübungen verursa-

C101_3003120401, Rev. 0.389, Stand: 30. 07. 2026

chen.
Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Fugenglätter Plus Kunststoff; 70 x 5 mm	**0891 182**

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
0893 3	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**

CL01_3003120401, Rev. 0.389, Stand: 30. 07. 2026