Fixbride W-GFIXBK 929


G2.2

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch drei verstärkende Längsrippen

Werkstoff	HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Farbe	Grau
Breite (B)	23 mm





Länge (A)	Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD)	Art.-Nr.	VE
41 mm	16 mm	**0864 929 016**	100
42,5 mm	18 mm	**0864 929 018**	100
44,5 mm	20 mm	**0864 929 020**	100
49 mm	25 mm	**0864 929 025**	100
55 mm	32 mm	**0864 929 032**	50

Details/Anwendung

Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 Kalksandstein, Vollstein und Stahl.

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001011008, Rev: 0.325, Stand: 27. 06. 2026