Dichtungsband VKP PLUS

61.1



Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa

Geprüfte Eigenschaften

- Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa
- BG1 nach DIN 18542:2020-04
- Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter

Ein Produkt der Würth System-Abdichtung

- Die einzelnen Produktkomponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt

Sehr gute Verträglichkeit

- Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach GEV-Prüfmethode (Klasse EC 1 PLUS)
- Lösemittelfrei und EMICODE EC1^{plus}

Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen

- Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar
- Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert


Wasserabweisend, jedoch wasserdampfdurchlässig

- Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht
- Es sorgt dennoch, aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit, für einen guten Feuchtigkeitsausgleich


Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4

CL01_3004021301, Rev. 0.479, Stand: 10. 10. 2026


Chemische Basis	Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN 18542-BG1
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	100
UV-Beständigkeit	Ja, bei schlagregendichtem Einbau
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate




1. PE-Hinterfüllmaterial, Schnittfeste Rundschnur, Maleracryl
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
3. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
4. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex




1. Dichtungsband VKP Trio 600 Standard, Dichtungsband VKP Trio, Dichtungsband VKP Trio SF, Dichtungsband VKP Trio 750 High Performance
2. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
3. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard5. Flachleiste mit Lippe




1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Flachleiste mit Lippe




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP




1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP




1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Abdichtung außen, Flachleiste mit Abdichtung
5. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe
5. Tropfkantenprofil UP




1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Tropfkantenprofil UP



1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe
5. Tropfkantenprofil UP



1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Tropfkantenprofil UP



1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Anputzleiste Standard
5. Tropfkantenprofil UP

Art.-Nr.	0875 021 02	0875 021 03	0875 021 52	0875 021 53	0875 021 54	0875 021 56
VE	1/30	1/30	1/20	1/20	1/20	1/20
Farbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
Breite	10 mm	10 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	2-3 mm	3-5 mm	2-3 mm	3-5 mm	4-7 mm	6-10 mm
Rollenlänge	12,5 m	10 m	12,5 m	10 m	8 m	5,6 m
Baustoffklasse/ Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

CL01_3004021301, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0875 021 58	0875 022 023	0875 022 04	0875 022 523	0875 022 54	0875 022 56
VE	1/20	1/15	1/15	1/12	1/12	1/12
Farbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
Breite	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	8-12 mm	2-3 mm	4-7 mm	2-3 mm	4-7 mm	6-10 mm
Rollenlänge	4,3 m	12,5 m	8 m	12,5 m	8 m	5,6 m
Baustoffklasse/ Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Art.-Nr.	0875 022 510	0875 023 518	0875 011 02	0875 011 03	0875 011 52	0875 011 53
VE	1/12	1/8	1/30	1/30	1/20	1/20
Farbe	Grau	Grau	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Breite	25 mm	35 mm	10 mm	10 mm	15 mm	15 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	10-15 mm	18-32 mm	2-3 mm	3-5 mm	2-3 mm	3-5 mm
Rollenlänge	6,5 m	4 m	12,5 m	10 m	12,5 m	10 m
Baustoffklasse/ Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 90 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	bei 5°C bis 25°C	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Art.-Nr.	0875 011 54	0875 011 56	0875 011 58	0875 012 04	0875 012 510	0875 013 518
VE	1/20	1/20	1/20	1/15	1/12	1/8
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	20 mm	25 mm	35 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	4-7 mm	6-10 mm	8-12 mm	4-7 mm	10-15 mm	18-32 mm
Rollenlänge	8 m	5,6 m	4,3 m	8 m	6,5 m	4 m
Baustoffklasse/ Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Aufgehzeiten in der Fuge*	
0 °C	bis zu 10 Tage
10 °C	48 Stunden
20 °C	3 Stunden
30 °C	10 Minuten


* Vorsicht: Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lager zeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten.

Details/Anwendung

- Wirkungsweise: Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.
- Im Bau: Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türenanschlüssen, Trennwänden
- Allgemeine Industrie: Containerbau, Klimaanlagenbau, Maschinen- und Apparatebau usw.







Anleitung

- Fuge bzw. Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen
- Dichtungsband auf Untergrund fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken
- Die Anfangs- und Endstücke des Bands ca. 2 cm abschneiden
- Band stumpf stoßen, nicht um die Ecke verlegen
- Längenzugabe beim Ablängen des Bands von ca. 2 cm/m berücksichtigen
- Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet
- Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten, nur dann kann die Schlagregendichtheit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden

CL01_3004021301, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

dataholz.com

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab.
- Je länger die Lagerzeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten
- Bei Fugendichtbänder, die der Witterung frei ausgesetzt sind, kann es durch Umwelteinflüsse zu Verfärbungen und einer Patinabildung auf der Oberfläche des Bandes kommen. Dies stellt keinen technischen Mangel dar und mindert die technischen Eigenschaften des Bandes nicht, sofern der Anwendungsbereich des Bandes bei max. zu erwartender Fugenbreite eingehalten wird.
- UV- und Witterungsbeständigkeit nur bei schlagregendichtem Einbau gewährleistet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021301, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026