VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Durchgangsloch ohne Gewinde


- Vom VdS anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen.
- FM-APPROVED (außer M8).
- Die Sechskant Stellschraube nach DIN 933 - 8.8 mit Ringschneide gewährleistet eine sichere Fixierung und zuverlässigen Halt.



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	Verzinkt
Zulässige Belastung	1,2 kN
Klemmhöhe (H_K)	18,7 mm
Lochdurchmesser (RL)	9 mm
Länge (L)	38 mm
Höhe (H)	37 mm
Breite (B)	19 mm
Klemmbereich max.	18 mm
Produktgewicht (per Stück)	79,888 g



Art.-Nr. 0862 200 016
VE: 25

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017
CERTIFIED cradle to cradle SILVER
TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF

CL01_8001070204, Rev: 0.389, Stand: 17. 09. 2026

Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

CL01_8001070204, Rev: 0.389, Stand: 17. 09. 2026