Blechschrauben ZEBRA PIAS


Mit Flanschkopf zur Befestigung von geschlitzten Kanälen



AW®

- Schrauben mit AW-Antrieb
- Dieses Befestigungssystem aus geschlitzten Kanälen auf elektrischen Schalttafeln spart viel Zeit
- Damit die Montage der Norm IEC 23-22 entspricht (alle Elemente müssen isoliert oder mit Isoliermaterial abgedeckt sein), wird empfohlen, eine Schraubenkappe anzubringen. Es ist mit Isoliermaterial abgedeckt, das verhindert, dass scharfe Kanten die Kabeloberfläche beschädigen können
- Der Flanschkopf verteilt den Oberflächendruck über einen größeren Bereich, wodurch Schäden am Material verhindert werden
- Gewinde entspricht DIN 7970

Nenndurchmesser (d_1)	4,2 mm
Länge (l_1)	13 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,4 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	7,8 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Innenantrieb	AW20



Art.-Nr. 0218 94 13
VE: 500

Hinweis

Standard IEC 23 - 22 - Paragraph 2.2.05: Kanalbefestigungen müssen ISOLIERT ODER MIT ISOLIERMATERIAL UMHÜLLT SEIN und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen, die die Verkabelungen beschädigen könnten

Bauen Sie den AW20 L 25 mm 1/4 ein, der in jeder Packung enthalten ist

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0218 94 13	Bit RW® RW20	**0614 70 20**
	Bit RW® RW20 Länge 50 mm	**0614 71 20**
	Bit RW® RW20 Länge 120 mm	**0614 72 20**
	Abdeckkappe überlappend, für Innensechsrund und AW-Antrieb AW20 Weiß	**0202 002 42**

CL01_3502020205, Rev: 0.293, Stand: 03. 07. 2026